

龙丰电控智能播种机

国外先进技术 国内领先水平

- 株距调整、肥量调整，简单方便。
- 不缺苗、不断苗，出苗齐整。
- 作业速度快，效率高。
- 机具皮实、耐用，使用寿命长。

2BJY系列

打造民族农机一流品牌
创造世界农机一流产品

ELECTRONIC CONTROL INTELLIGENT PLANTER



技术参数 Technical Parameter

项目	单位	设计值	设计值
型号名称	/	2BJY-4	2BJY-5
外形尺寸	mm	2500×1810×1396	3200×1810×1397
使用范围	/	免耕作业或旋耕作业	免耕作业或旋耕作业
配套动力	Hp	免耕播种80-100 旋耕播种120-150	免耕播种100-120旋耕播种150-180
作业行数	行	4	5
作业行距	cm	45-70	45-70
株距	cm	5-30无极调节	5-30无极调节
作业幅宽	cm	135-280	135-350
作业速度	Km/h	7-8	7-8
种肥间距	cm	8-15	8-15
种箱容积	L	30L×4	30L×5
肥箱容积	L	340L	420L
地轮结构	/	橡胶充气轮胎	橡胶充气轮胎
排种器形式	/	指夹式	指夹式
排种器驱动形式	/	电驱	电驱
排肥器驱动形式	/	电驱	电驱

产品介绍 Product Introduction

2BJY-4/5/6系列播种机是我公司在吸收外国先进技术水平的的基础上，结合国内农艺及用户实际情况而开发的系列产品。该系列的播种机具处于国内领先水平。采用进口排种器，株距稳定，播种深度一致，出苗整齐，得到用户的一致好评。

产品特点 Product Features



犁腿

采用优质钢材热处理，强度好，耐磨损。



肥盒

采用优质塑料，对标国外技术；抗腐蚀，耐老化，耐磨损，使用寿命长。



四连杆弹簧

采用重型弹簧；硬地可以将单体下压，软底可以上拉单体，地块适应性强。



种箱

采用大种箱设计，减少添加种子次数，可以提高作业效率。



地轮

对标进口橡胶品质，耐磨损，耐老化；采用空心结构，不沾泥。



电控系统

采用先进的电控智能排种技术、排肥技术，株距，肥量按键设置，设置简单，操作方便。



排种器

采用进口排种器，精度高，可靠性好，寿命长，耐用。



肥软管

采用进口pu软管，强度高，韧性好，耐磨损，耐老化，耐腐蚀。



快速挂接结构

采用高低可调的快速挂接方式，可以与拖拉机快速挂接，也可以与多种旋耕机快速挂接。



行距易调

行距40-75cm可调，株距调整，可满足多种作业要求。

配套马力 Matching Horse Power

免耕状态		旋播状态	
4行机	配套80到100	4行机	配套120到150
5行机	配套100到120	5行机	配套150到180