



Zheng Zhou Longfeng
郑州龙丰

DEEP LOOSENING MACHINE

龙丰深松机

1LS-150/230/250/300/400/500



打造民族农机一流品牌
创造世界农机一流产品

产品特点 Product Features

- 1、产品采用优质的高强度大截面型钢材，焊接而成的框架式大梁，坚固耐用。
- 2、选用特质的弯刀式深松齿，具有高强度、高耐磨性、高耐冲击性、高韧性的特点。
- 3、采用深松座可调式结构，可装配2-10齿满足不同马力及不同用户需求。
- 4、设计有过载的安全保险螺栓，在铲尖遇到障碍时，保险螺栓切断，确保深松机在恶劣环境下作业不受损坏。

技术规格 Technical Specifications

型号	单位	1LS-150	1LS-230	1LS-250
外型尺寸	mm	1950×1235×1315	2500×1235×1315	3265×1830×1465
配套动力	kw	≥66.1(≥90马力)	≥88.2(≥120马力)	117.2~161.7 (160~220马力)
结构重量	kg	680	850	1500
作业速度	km/h	5~10	5~10	5~10
挂接方式	/	标准三点悬挂	标准三点悬挂	标准三点悬挂
工作耕幅	cm	150	230	250
工作深度	cm	30~40	30~45	30~50
深松铲数	个	4	6	5

型号	单位	1LS-300	1LS-400	1LS-500
外型尺寸	mm	3865×1830×1465	4320×1760×1500	5260×1760×1500
配套动力	kw	161.7~176.4 (220~240马力)	176.4~235.2 (240~320马力)	220.5~294 (300~400马力)
结构重量	kg	1700	1600	1860
作业速度	km/h	5~10	5~10	5~10
挂接方式	/	标准三点悬挂	标准三点悬挂	标准三点悬挂
工作耕幅	cm	300	400	500
工作深度	cm	30~50	30~50	30~50
深松铲数	个	6	8	10